


Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

Configuration du produit: 048B+GOBO_D05+F_MAX

048B: Projecteur Palco LV Ø 37 - Framer Professional avec blocage et fixation de sécurité - BLE Casambi



Référence produit

048B: Projecteur Palco LV Ø 37 - Framer Professional avec blocage et fixation de sécurité - BLE Casambi

Description technique

Projecteur cadreur orientable miniaturisé avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V - version avec blocage mécanique de l'inclinaison et fixation de sécurité sur le rail. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC avec protocole Bluetooth. La technologie intégrée « Bluetooth Casambi » permet de régler individuellement chaque module lumineux installé sur le rail. Corps technique pour source LED en aluminium moulé sous pression ; réflecteur OptiBeam à haute définition. Le groupe optique en aluminium comprend un système optique télécentrique évolué composé de quatre lentilles en verre traité antireflets. Bague pour focalisation manuelle en aluminium anodisé noir. L'innovant système optique, combiné à la possibilité de réglage manuel et aux quatre déflecteurs de découpage, permet d'obtenir un éclairage ponctuel sur le mur, bien défini et sans auréoles ni bavures. Le groupe optique est fixé au corps technique par un système magnétique pratique et rapide ; cette solution permet une rotation de 360° qui accroît nettement la polyvalence d'utilisation. Le projecteur est conçu pour obtenir une émission de forme carrée, rectangulaire ou irrégulière au choix en intervenant sur les déflecteurs ; l'emballage comprend deux gobos pour formes circulaires. Fixation mécanique sur le rail avec leviers de sécurité sans nécessité d'outils - un axe extérieur à action manuelle permet de bloquer l'inclinaison du corps éclairant et garantit stabilité et précision d'orientation. Appareil à technologie Bluetooth Low Energy (Casambi). Fréquence 2.4 GHz BLE. L'appareil se commande avec l'application Casambi qui active les fonctions On-Off, gradation et rappel de scènes. L'application est disponible sur Apple Store et Google Play Store. Il peut être ajouté au réseau « Mesh » du système en permettant de gérer de multiples appareils. Mise à jour OTA (over the air) à travers Application. Balise intégrée et activable avec Smart Light Control (iBeacon) qui active les fonctions de notifications push, navigation intérieure-signalisation.

Installation

Fixation mécanique avec leviers de sécurité sur rail - Pourvu d'un blocage manuel de l'inclinaison du corps éclairant - Distance max (*) appareil-appareil 8 m ; distance max (*) smartphone-appareil 20 m.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

0.29

Montage

Low voltage track

Câblage

Branchement direct sur le rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément. L'appareil peut être commandé par technologie Bluetooth (Casambi).

Remarque

(*) La distance max. pour installations Bluetooth est influencée par la présence d'obstacles physiques de type murs, panneaux métalliques et par la disposition de l'installation. Il est conseillé d'effectuer un test sur le lieu d'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	37.5	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W du système:	8.0	Voltage [V]:	48
Im source:	750	Code Lampe:	LED
W source:	6.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, 4.69 valeurs du système):		Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	LED Courant [mA]:	0.7
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	5	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	12°	% minimum de gradation:	1
IRC:	90	Protection de surtension:	0kV Mode commun e 0kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	Casambi
MacAdam Step:	2		