



Última actualización de la información: Mayo 2025



Código producto

169B: Módulo lineal LB XS para raíl Superrail 48 V - DALI Powerline - GL Pro 10 celdas

Descripción

Módulo lineal fijo de 10 elementos ópticos con adaptador para instalación en raíl Superrail LV. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «Powerline» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Ópticas fijas con reflectores Opti-Beam de alta definición en material termoplástico metalizado. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptimo garantiza un elevado flujo lumínico optimizado por un filtro difusor especial capaz de limitar sensiblemente el deslumbramiento directo. Cuerpo principal de aluminio extruido. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en raíl.

Colores

Blanco (01)

Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1036 (*)	CRI:	90
W de sistema:	23 (*)	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	750 (*)	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	20 (*)	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	45.0 (*)	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Control:	Casambi