


Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: 313A
313A: Proyector SIPARIO Ø86 - DALI - Medium - OBLens -



Código producto
313A: Proyector SIPARIO Ø86 - DALI - Medium - OBLens -

Descripción
Proyector orientable Ø86 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico -CRI90- tono 2700K.
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.
Sistema  ptico OptiBeam Lens con  ptica Medium.
Alimentador electr nico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminaci n.
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalaci n
Base o r il de tensi n de red.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Colores | Peso (Kg) |
| Blanco (01) Negro opaco (V0) | 0.87 |

Montaje
r il trif sico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos t cnicos | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema: | 1519 | CRI (m nimo): | 90 |
| W de sistema: | 18 | Temperatura de color [K]: | 2700 |
| Im de la fuente: | 1830 | MacAdam Step: | 2 |
| W de la fuente: | 16 | Life time (vida  til) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25 C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 84.4 | C digo de l mpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | N mero de l mparas por grupo  ptico: | 1 |
| Flujo total de emisi n en un  ngulo de 90  o superior [Lm]: | 0 | C digo ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 83 | N mero de grupos  pticos: | 1 |
|  ngulo de apertura del haz de luz [ ]: | 14  | Control: | DALI-2 |

