


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

**Configurazione di prodotto: 476A**

476A: Proiettore SIPARIO Ø86 - CASAMBI - WideFlood - OBReflector -

**Codice prodotto**

476A: Proiettore SIPARIO Ø86 - CASAMBI - WideFlood - OBReflector -

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile Ø86 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI97- tonalità 3500K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Reflector con ottica WideFlood. Riflettore antigraffio realizzato in alluminio P.V.D (Physical Vapour Deposition) in grado di fornire ottime performance in termini di efficienza luminosa.

Corpo completo di gruppo di alimentazione dimmerabile con protocollo Casambi posizionato all'interno dell'adattatore a binario del prodotto. La componentistica utilizzata consente di controllare i prodotti con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene e la collaborazione di più apparecchi in una rete mesh Casambi. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico. La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

**Installazione**

Basetta o binario tensione di rete.

**Colore**

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

**Peso (Kg)**

0.77

**Montaggio**

binario trifase

**Note**

Distanza max tra prodotto e prodotto 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1998	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	21.8	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	2270	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	19	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	91.6	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 25 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	88	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 34 apparecchi B16A: 55 apparecchi C10A: 57 apparecchi C16A: 93 apparecchi
Angolo di apertura [°]:	54°	% minima di dimmerazione:	1
CRI (minimo):	97	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3500	Control:	Casambi
MacAdam Step:	2		

**Polare**

Imax=2804 cd	CIE nL 0.88 98-100-100-100-88 UGR 16.6-16.6 DIN A.61 UTE 0.88A+0.00T F*1=983 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<19   L<1500 cd/mq @65°	Lux
90°	180°	h d Em Emax
3000	0°	2 2 560 701
α=54°		4 4.1 140 175
		6 6.1 62 78
		8 8.2 35 44

	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	79	75	72	69	74	71	71	68	77	
1.0	82	79	76	74	78	75	75	72	82	
1.5	87	84	82	80	83	81	80	77	88	
2.0	89	87	86	84	86	85	84	81	92	
2.5	91	90	88	87	88	87	86	84	95	
3.0	92	91	90	89	90	89	88	86	97	
4.0	93	92	92	91	91	91	89	87	99	
5.0	94	93	93	93	92	91	90	88	100	

QC	A	G	1.15	2000	1000	500	<~300	<~300	<~300
	B		1.50		2000	1000	750	500	<~300
	C		1.85			2000		1000	500

Corrected UGR values (at 2270 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	walls	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
work pl.	Room dim	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
x	y	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	17.2	17.8	17.5	18.0	18.2	17.2	17.8	17.5	18.0	18.2
	3H	17.1	17.6	17.4	17.9	18.1	17.1	17.6	17.4	17.9	18.1
	4H	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1
	6H	16.9	17.4	17.3	17.7	18.0	16.9	17.4	17.3	17.7	18.0
	8H	16.9	17.3	17.2	17.6	18.0	16.9	17.3	17.2	17.6	18.0
	12H	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9
4H	2H	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1
	3H	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9
	4H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9
	6H	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8
	8H	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8
	12H	16.6	16.8	17.0	17.3	17.7	16.6	16.8	17.0	17.3	17.7
8H	4H	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8
	6H	16.5	16.8	17.0	17.2	17.7	16.5	16.8	17.0	17.2	17.7
	8H	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6
	12H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6
12H	4H	16.6	16.8	17.0	17.3	17.7	16.6	16.8	17.0	17.3	17.7
	6H	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6
	8H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6

Variations with the observer position at spacing:

S =	1.0H	5.7 / -15.2	5.7 / -15.2
	1.5H	8.5 / -22.2	8.5 / -22.2
	2.0H	10.5 / -28.0	10.5 / -28.0