


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: 506A

506A: Projecteur SIPARIO Ø122 - DALI - Flood - OBLens -



Référence produit

506A: Projecteur SIPARIO Ø122 - DALI - Flood - OBLens -

Description technique

Projecteur orientable Ø122 avec adaptateur pour installation sur patère ou rail à tension de réseau. Source LED à technologie C.O.B (Chip on board) à haut rendu de couleur -IRC90- tonalité 2700K.

Corps en aluminium moulé sous pression avec bouchon postérieur et anneau frontal en matière thermoplastique (Mass-Balance). Le produit permet d'opérer une rotation de 360° verticalement avec blocage mécanique et une inclinaison de 90° horizontalement.

Dissipation de chaleur passive.

Système optique OptiBeam Lens avec optique Flood.

Bloc d'alimentation électronique gradable DALI-2 intégré au corps éclairant.

Projecteur avec système Push&Go conçu pour faciliter et accélérer en sécurité l'accouplement entre produit et accessoire optique.

La séparation mécanique permet de décrocher l'accessoire sans le faire tomber. Possibilité d'utilisation de trois accessoires intérieurs et d'un extérieur en même temps. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation

Patère ou rail à tension de réseau.

Coloris

Blanc (01) | Noir mat (V0)

Poids (Kg)

1.82

Montage

fixé à un rail 3 allumages


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




Données techniques

Im du système:	2387	IRC (minimum):	90
W du système:	29.4	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	3060	MacAdam Step:	2
W source:	26	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, 81.2		Code Lampe:	LED
valeurs du système):		Nombre de lampes par	1
Im en mode secours:	-	groupe optique:	
Flux total émis à un angle 0		Code ZVEI:	LED
de 90° ou plus [Lm]:		Nombre de groupes	1
Light Output Ratio (L.O.R.) 78		optiques:	
[%]:		Control:	DALI-2
Angle d'ouverture [°]:	29°		

Polaire



### Isolux



### Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise					
x	y											
2H	2H	11.0	13.0	11.3	13.3	13.6	11.0	13.0	11.3	13.3	13.6	
	3H	10.9	12.4	11.2	12.7	13.1	10.9	12.4	11.2	12.7	13.1	
	4H	10.8	12.1	11.2	12.5	12.8	10.8	12.1	11.2	12.5	12.8	
	6H	10.7	11.8	11.1	12.2	12.5	10.8	11.8	11.1	12.2	12.5	
	8H	10.7	11.8	11.1	12.1	12.5	10.7	11.8	11.1	12.1	12.5	
	12H	10.7	11.7	11.1	12.0	12.4	10.7	11.7	11.1	12.1	12.4	
4H	2H	10.8	12.1	11.2	12.5	12.8	10.8	12.1	11.2	12.5	12.8	
	3H	10.7	11.7	11.1	12.1	12.5	10.7	11.7	11.1	12.1	12.5	
	4H	10.6	11.6	11.0	12.0	12.4	10.6	11.6	11.0	12.0	12.4	
	6H	10.3	11.8	10.7	12.3	12.7	10.3	11.8	10.8	12.3	12.7	
	8H	10.1	11.9	10.6	12.4	12.9	10.1	11.9	10.6	12.4	12.9	
	12H	10.0	11.9	10.5	12.4	12.9	10.0	11.9	10.5	12.4	12.9	
8H	4H	10.1	11.9	10.6	12.4	12.9	10.1	11.9	10.6	12.4	12.9	
	6H	10.0	11.7	10.5	12.2	12.7	10.0	11.7	10.5	12.2	12.7	
	8H	10.0	11.5	10.5	12.0	12.6	10.0	11.5	10.5	12.0	12.6	
	12H	10.1	11.2	10.6	11.7	12.2	10.1	11.2	10.6	11.7	12.2	
12H	4H	10.0	11.9	10.5	12.4	12.9	10.0	11.9	10.5	12.4	12.9	
	6H	10.0	11.5	10.5	12.0	12.6	10.0	11.5	10.5	12.0	12.6	
	8H	10.1	11.2	10.6	11.7	12.2	10.1	11.2	10.6	11.7	12.2	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	4.0 / -7.4				4.0 / -7.4					
		1.5H	6.6 / -9.8				6.6 / -9.8					
		2.0H	8.6 / -12.1				8.6 / -12.1					