


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: 5193

5193: applique da interni - 640x200 mm H 50 mm - LED warm white - DALI



### Codice prodotto

5193: applique da interni - 640x200 mm H 50 mm - LED warm white - DALI

### Descrizione tecnica

Applique da interni ad emissione diretta/indiretta finalizzato all'impiego di sorgente LED warm white (3000K). Ripartizione del flusso luminoso 44% down light, 56% uplight. Il vano ottico del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione e carter di copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodotto è sottoposto a verniciatura a liquido. Il sistema ottico è costituito da uno schermo MPO in metacrilato, che permette di controllare in modo preciso la direzione della luce emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le normative EN12464-1 UGR<19 ideale per uffici e ambienti di lavoro con videoterminali.

### Installazione

Ad applique. L'applicazione a parete è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato.

### Colore

Grigio (15)

### Peso (Kg)

2.65

### Montaggio

a parete

### Cablaggio

L'apparecchio è dotato di alimentatore elettronico dimmerabile digitale DALI, dotato di switch-dim, e con possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico. Il prodotto è completo di morsettiere ad innesto rapido per il collegamento elettrico. Occupa 1 indirizzo DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	3149.55	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	29.7	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	4500	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	27	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	106.05	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1755.24	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	76°	Control:	DALI-2