



Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: 595C(BR)

595C: Modul DownLight-Ausstrahlung - Frameless - L= 2280 - 48Vdc (PWM) - General Light - Space-Optik – Warm White

**Produktcode**

595C: Modul DownLight-Ausstrahlung - Frameless - L= 2280 - 48Vdc (PWM) - General Light - Space-Optik – Warm White

Beschreibung

Modulares lineares Lichtsystem mit Direktausstrahlung mit einfarbigen LEDs Warm White CRI90. Leuchtengehäuse General Light (High Output) mit Space-Optik Opti-Diamond erhältlich sowohl mit Weißem Cover (Weiß-durchscheinend) oder Schwarz (Schwarz-durchscheinend). Komplett mit 48Vdc-Schaltkreis Led Mid-Power und PWM-Steuersystem. Profil aus extrudiertem Aluminium Version Frameless; Lichtkörper anpassungsfähig und frei positionierbar im Raum mit Drehung von 360° um die eigene Achse (Montageanleitung für das zu verwendende Zubehör konsultieren).

Installation

Installation als Hänge-/Wandleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

Farben

Weiß/Weiß Durchsichtig (G0) | Schwarz/Schwarz Durchsichtig (G1) | Schwarz/Weiß Durchsichtig (G2) | Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6) | Titan/Weiß Durchsichtig (P9) | Titan/Schwarz Durchsichtig (Q0) | Saphirblau/Weiß Durchsichtig (Q1) | Saphirblau/Schwarz Durchsichtig (Q2)

Verkabelung

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Ein- und Ausgang. Das Modul ist für den Einsatz eines Strip Leds (Up Light-Lichtausgabe) vorgerüstet, das separat bestellt werden muss. Versorgungseinheit (48V) unter Hinzuziehung der Montageanleitung separat zu bestellen. Erhältlich in Versionen ON-OFF, DALI und BLE.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Im System: | 3677.8 | Farbtemperatur [K]: | 2700 |
| W System: | 37.4 | MacAdam Step: | 3 |
| Im Lichtquelle: | 4970 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W Lichtquelle: | 31 | Eingangsspannung [V]: | 48 |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 98.34 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0.0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 60° | LED Strom [mA]: | 0.077 |
| CRI: | 90 | Control: | PWM |