

# Support multiple pour 3 projecteurs

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024



**Référence accessoire**  
6015: Support multiple pour 3 projecteurs

**Description technique**  
Support constitué de deux fixations en fonte d'aluminium, soumises à un traitement de phosphochromatation, reliées par un profil en tôle pliée d'acier type EN10130 FEP01 Am UNI 5866, zinguée à chaud 70 microns, à l'aide de vis M10 à six pans creux à tête fraisée. Les pièces d'espacement en aluminium permettent d'éviter la détérioration de la peinture du profil d'aluminium. Les trous de fixation des projecteurs sont écartés de 600 mm, ce qui en permet la rotation des projecteurs dans toutes les directions. Traitement du surface su support multiple à la peinture liquide texturée. Boulonnerie en acier inox.

**Installation**  
Fixation au mur, au sol ou au plafond à l'aide de chevilles type Fischer M8.

Coloris	Poids (Kg)
Blanc (01)   Noir (04)   Gris (15)   Marrone Ruggine (F5)	9.45

**Câblage**  
Le passage du câble d'alimentation est laissé au choix de l'installateur.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

960°C