

Mehrfachhalterung für 3 Strahler

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024



Zubehörcode
6015: Mehrfachhalterung für 3 Strahler

Beschreibung
Die Halterung besteht aus zwei Anschlussstücken in Aluminiumguss, die dem Phosphochromatisierungsverfahren unterzogen wurden und die über ein warmverzinktes Blechprofil Typ EN10130 FEP01 Am UNI 5866 (70 Mikron) und mittels abgeschrägten M10 Innensechskantschrauben verbunden sind. Sie verfügen über Distanzstücke aus Aluminium, die die Beschädigung des lackierten Aluminiumprofils vermeiden. Die Löcher zur Befestigung der Strahler ermöglichen eine Rotation um 360. Der Abstand zwischen beiden Löchern beträgt 600 mm. Die Halterung wird mit strukturiertem Lack beschichtet. Schrauben und Muttern sind aus Edelstahl.

Installation
Installation an der Wand, am Boden oder an der Decke mittels S6-Dübeln.

Farben	Gewicht (Kg)
Weiß (01) Schwarz (04) Grau (15) Rostbraun (F5)	9.45

Verkabelung
Die Art der Kabelführung wird dem Installateuren überlassen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

