

Twilight

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: 6572+X787.15**  
6572: Tesata - Ottica STWrS - Warm White - Zhaga Up  
X787.15: Schermo diffusore - Kyoto - Grigio



**Codice prodotto**  
6572: Tesata - Ottica STWrS - Warm White - Zhaga Up



**Descrizione tecnica**  
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta per applicazione a tesata. Vano ottico è realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica texturizzata, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro sodico-calcico di chiusura per entrambi i vani ottici ha spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 3 viti non imperdibili per ogni lato. L'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Prodotto dotato di presa multipolare Zhaga 4 PIN Up. Alimentatore con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Completo di circuito a LED monocromatico Warm White. L'apertura del vano cablaggio e ottico è possibile tramite l'uso di attrezzi di uso comune. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

**Installazione**  
Il proiettore è installabile con montaggio a tesata per cavi di diametro da 6 a 12 mm. L'attacco è compreso nel codice prodotto finito.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)   Nero (04)   Grigio (15)   Marrone Ruggine (F5)   Grigio Intenso (H1)	8.64

**Montaggio**  
tesata

Soddisfa EN60598-1 e relative note




**Codice accessorio**  
X787.15: Schermo diffusore - Kyoto - Grigio

**Descrizione tecnica**  
Schermo diffusore Kyoto installabile su Twilight Copenhagen versione da palo, tesata ed applique.

Colore	Peso (Kg)
Grigio (15)	1.33

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	10190	Life Time LED 1:	100.000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	68.6	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	-	Codice ZVEL:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	148.5	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -40°C a 35°C.
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Corrente di spunto (in-rush):	49 A / 290 µs
CRI (minimo):	70	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 26 apparecchi B16A: 42 apparecchi C10A: 43 apparecchi C16A: 71 apparecchi
Temperatura colore [K]:	3000	% minima di dimmerazione:	10
MacAdam Step:	3	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale

[illegible]