


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025



Référence produit

774D: Applique avec détecteur de présence et crépusculaire HF intégré – Warm White – Bloc d'alimentation intégré – Optique AF (Up) + AS (Down) – Casambi – Programmable

Description technique

Applique avec sources LED Warm White équipée d'un détecteur de présence et crépusculaire HF intégré, optique AF (Up) + AS (Down). Composée d'un groupe optique, d'un verre supérieur, d'un verre inférieur et d'une grille de couverture à acheter séparément. Le groupe optique est en alliage d'aluminium et soumis à un prétraitement multi-phases consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre de fermeture supérieur sodocalcique trempé présente une sérigraphie noire sur le bord, et est d'une épaisseur de 5 mm. Le verre de fermeture inférieur sodocalcique trempé présente une sérigraphie noire sur le bord, et est d'une épaisseur de 4 mm. Le produit présente une optique en aluminium affleurante pour le groupe optique supérieur afin d'obtenir la plus haute efficacité et une optique en aluminium en retrait pour le groupe optique inférieur pour le plus grand confort. Le détecteur de présence fonctionne avec des valeurs par défaut plug&play ou avec des valeurs modifiables à travers l'application Casambi disponible sur App Store et Play Store. Le produit fonctionne en réseau maillé avec les versions Bluetooth Casambi. Le produit présente une ouverture sur le devant pour faciliter le fonctionnement du détecteur et est fermé par un couvercle transparent en PMMA. Il présente un PG13.5 indiqué pour câbles de diamètre 8,5 à 12,5 mm. Toute la visserie externe est en acier inox A2.

Installation

L'installation murale s'effectue par ouverture de la plaque en partie arrière du produit, avec fixation de la plaque et installation rapide de l'applique.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Vert (07) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Montage

applique murale

Remarque

La grille (affleurante ou à bord visible ou écran en PMMA) est indispensable et doit être achetée séparément. Le détecteur de présence et crépusculaire doit être programmé à travers l'application Casambi disponible sur App Store et Play Store. Le produit fonctionne en réseau maillé avec tous les produits basés sur technologie Casambi.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	2149 (*)	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	22.5 (*)	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im source:	-	Code ZVEI:	LED
W source:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, 96 (*) valeurs du système):	-	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)
Im en mode secours:	-	Control:	HF Motion Casambi
IRC:	80		

* Données préliminaires