

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: 801A.01

801A.01: Proiettore con box – Warm White – Alimentatore Integrato - DALI-2 - 37.4W 4339.6lm - 3000K - Bianco

**Codice prodotto**

801A.01: Proiettore con box – Warm White – Alimentatore Integrato - DALI-2 - 37.4W 4339.6lm - 3000K - Bianco

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica Asimmetrica. Costituito da vano ottico, braccio con snodo, cornice porta-vetro e box per alimentatore realizzati in lega di alluminio e sottoposti a un processo di pre-trattamento multistep, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura e sigillatura. La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico-calcico temprato di spessore 4mm è trasparente. La guarnizione è in silicone di colore nero. Il prodotto è completo di circuito monocromatico Warm White dotato di 2 riflettori con Opti Beam Reflector. L'alimentazione elettronica DALI-2 è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. La cornice è completa di cavi di ritenuta in acciaio. Il prodotto è collegato al box per l'alimentatore tramite un cavo in treccia metallica in acciaio inox di diametro Ø12mm. Il prodotto può essere orientato sul piano verticale con angolo $\pm 45^\circ$ e sul piano verticale 360° . Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Il prodotto può essere installato a pavimento, a terreno (tramite l'uso degli accessori da acquistare separatamente cod 1173 e 0456) e a parete (tramite l'uso dell'accessorio cod.1172 da acquistare separatamente).

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

6.07

Montaggio

a parete|da terra

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK07

IP66

Dati tecnici

Im di sistema: 4340

W di sistema: 37.4

Im di sorgente: 5710

W di sorgente: 33

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 116

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 76

CRI (minimo): 80

Rf (Colour Fidelity Index): 84

Rg (Gamut Index): 95

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100.000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100.000h - L90 - B10 (Ta 40°C)

Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura ambiente operativa: da -30°C a 50°C.

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 43 A / 260 µs

Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:

B10A: 6 apparecchi

B16A: 10 apparecchi

C10A: 10 apparecchi

C16A: 17 apparecchi

Protezione alle sovratensioni: 10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale

Control: DALI-2

Polare