

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: 931A**

931A: Proiettore SIPARIO Ø122 - CASAMBI - Wall Washer - OBLens -

**Codice prodotto**

931A: Proiettore SIPARIO Ø122 - CASAMBI - Wall Washer - OBLens -

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile Ø122 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens distribuzione luminosa wall-washer per un'illuminazione verticale omogenea della parete.

Corpo completo di gruppo di alimentazione dimmerabile con protocollo Casambi posizionato all'interno dell'adattatore a binario del prodotto. La componentistica utilizzata consente di controllare i prodotti con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene e la collaborazione di più apparecchi in una rete mesh Casambi. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico. La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

**Installazione**

Basetta o binario tensione di rete.

**Colore**

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

**Peso (Kg)**

1.82

**Montaggio**

binario trifase

**Note**

Distanza max tra prodotto e prodotto 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| Im di sistema:                               | 1909.5     | Life Time LED 1:   | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)   |
| W di sistema:                                | 29.8       | Codice lampada:  | LED  |
| Im di sorgente:                              | 2850       | Numero di lampade per vano ottico:                                       | 1  |
| W di sorgente:                               | 26         | Codice ZVEI:   | LED  |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 64.08      | Numero di vani ottici:   | 1  |
| Im in modalità emergenza:                    | -          | Power factor:  | Vedi istruzioni di installazione   |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0        | Corrente di spunto (in-rush):  | 20 A / 25 µs   |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 67         | Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: | B10A: 34 apparecchi<br>B16A: 55 apparecchi<br>C10A: 57 apparecchi<br>C16A: 93 apparecchi |
| Angolo di apertura [°]:                      | 42° / 102° | % minima di dimmerazione:  | 1  |
| Indice di resa cromatica:                    | 97         | Protezione alle sovratensioni:   | 0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale   |
| Temperatura colore [K]:                      | 3000       | Control:   | Casambi  |
| MacAdam Step:                                | 2          |  |  |