



Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: 935A+SPOT  
935A: Proyector Palco Beamer LV Ø 19 - DALI Powerline



**Código producto**  
935A: Proyector Palco Beamer LV Ø 19 - DALI Powerline

**Descripción**  
Proyector beamer diseñado para obtener una distribución del cono de luz variable de 10° a 65°. Este proyector miniaturizado permite una rotación de 360° con una orientabilidad de 90° e incluye un adaptador para la instalación en raíl de baja tensión 48V. Adaptador de material termoplástico con circuito controlador CC/CC regulable DALI Powerline. La tecnología integrada «Powerline» permite regular por separado cada uno de los proyectores instalados en el raíl 48V. El cuerpo técnico de la luminaria para lámpara LED es de zamak fundido a presión. El cuerpo del grupo óptico es de aluminio e incluye un sofisticado sistema de lente de cristal con tratamiento antirreflejo. Corona para enfoque manual de aluminio anodizado negro. El sistema óptico y la posibilidad de regulación manual permiten obtener una iluminación puntual bien definida, sin cercos ni imperfecciones.

**Instalación**  
Fijación mecánica con adaptador en raíl 48V sin necesidad de herramientas.

<b>Colores</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Blanco (01)   Negro (04)	0.08

**Montaje**  
Low voltage track

**Equipo**  
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	25.9	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	4.9	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	370	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	3.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	5.29	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Corriente LED [mA]:	0.35
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	7	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	8°	% mínimo de dimerización:	5
CRI:	90	Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3500	Control:	DALI
MacAdam Step:	3		