


E599: versión Side-Bend 10mm - Led Neutral white - 24Vcc - L=404mm



| | | | |
|--|-------------|--|------------------------------|
| Im de sistema: | 197.03 | MacAdam Step: | 3 |
| W de sistema: | 2.7 | Life time (vida útil) LED 1: | 69,000h - L70 - B10 (Ta 25C) |
| Im de la fuente: | 197.03 | Life time (vida útil) LED 2: | 69,000h - L70 - B10 (Ta 40C) |
| W de la fuente: | 2.7 | Voltaje [Vin]: | 24 |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 72.97 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en ángulo de 90° o superior [Lm]: | 35.7 | Código ZVEL: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 140° / 109° | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -30°C a 45°C. |
| CRI: | 80 | Corriente LED [mA]: | 0.014 |
| Temperatura de color [K]: | 3700 | Control: | PWM |