

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: ES22+X491.13+500mA

ES22: Encastré de sol Orbit D=74mm - Collettere inox affleurante - LED Neutral white - Optique Spot Comfort

X491.13: Boîtier en matériel plastique pour terrain, plancher avec un anneau en inox + embouts de fermeture - Acier

**Référence produit**

ES22: Encastré de sol Orbit D=74mm - Collettere inox affleurante - LED Neutral white - Optique Spot Comfort

Description technique

Appareil d'éclairage encastré, applicable sur revêtement de sol, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED monochromes coloris blanc, pour éclairage, à optique fixe, alimenté en courant continu à 350/500 mA. La collettere, de forme ronde, sans vis apparentes et le groupe optique sont en acier inoxydable AISI 304 avec verre sodocalcique extra-clair en surface. L'appareil s'assemble au boîtier au moyen de joints de maintien qui permettent sa fixation. Fourni avec circuit LED, lentille en méthacrylate et grille de défilement en nid d'abeille. Le câblage du produit prévoit l'utilisation d'un presse-étoupe en acier inoxydable A2, avec câble d'alimentation sortant de 1800 mm de longueur, de type H05RNF 2x1 mm². Le câble s'accompagne d'un dispositif anti-condensation (IP68) formé d'une jonction collée au silicone positionnée le long du câble d'alimentation. Disponibilité d'un boîtier pour la pose, à commander séparément du groupe optique en matière plastique. L'ensemble verre, groupe optique, collettere et boîtier garantit la résistance à une charge statique de 2000 kg. La température maximale en surface du verre est inférieure à 40°C.

Installation

Le produit se fixe au boîtier au moyen de joints de blocage et s'installe sans utiliser d'outils. L'installation peut être effectuée par encastrement dans le revêtement de sol, au moyen du boîtier de pose ou dans le sol sans boîtier.

Coloris

Acier (13)* | Or (14)* | Bronze (.69)* | Chrome bruni (.E6)*

Poids (Kg)

1.43

* Couleurs sur demande

Montage

Encastrables de sol|enterré

Câblage

Ballasts disponibles : traditionnels et étanches IP67 en 350/500mA. Le produit est fourni avec câble d'alimentation sortant L=1800 mm de type H05RNF 2x1 mm² et plaque électronique avec LED 350/500mA Max. Ballast à commander séparément.

Remarque

Protection IP68 aussi bien sur le produit que sur le câble en utilisant des connecteurs IP68 * Le produit n'est pas indiqué pour l'installation dans des piscines et fontaines. Versions finition Laiton (.14), Bronze (.69) et Chrome bruni (.E6) à technologie de revêtement PVD (Physical Vapor Deposition) sur la collettere inox.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Immersion totale pour des périodes limitées, ne convient pas pour les piscines.



Die maximal zulässige statische Tragfähigkeit der Geräte beträgt 20000 N. Diese sind von Fahrzeugen mit Luftreifen befahrbar. Die Geräte dürfen nicht in Fahrbahnen eingesetzt werden, in denen sie horizontalen Beanspruchungen ausgesetzt sind, die durch Beschleunigung, Abbremsen und/oder Fahrtrichtungswechsel verursacht werden.

Référence accessoire

X491.13: Boîtier en matériel plastique pour terrain, plancher avec un anneau en inox + embouts de fermeture - Acier

Description technique

Réalisé en matière plastique (polypropylène). Le produit présente un bouchon antérieur avec système d'extraction des câbles et double entrée des câbles.

Installation

Sur mur, au plafond ou au sol (béton) avec supports adéquats (goujons)

Coloris

Acier (13)


Poids (Kg)

0.38

Montage

fixé au sol|Encastrables de sol|enterré

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	449	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	5.5	MacAdam Step:	2
Im source:	690	Durée de vie LED 1:	99,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	5.5	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	81.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	449	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Plage de température ambiante opérative:	De -25°C à 35°C.
Angle d'ouverture [°]:	8°	LED Courant [mA]:	500
IRC (minimum):	80		

Polaire

