

**Produktkonfiguration: EW06.15****Produktcode**

### Beschreibung

## Installation

## Farben

Gewicht (Kg)

## Montage

Wandarm|Reduzierstück

### Anmerkungen


Bei Einbau auf isolierten Trägern (bspw. Masten aus glasfaserverstärktem Harz) ist der Einsatz des Zubehöerteils mit Art.nr. X899 obligatorisch (bzw. wird dringend empfohlen), um die Leuchte vor möglichen Schäden durch elektrostatische Ladung zu schützen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



## Technische Daten

EW06 DE 1 / 2

 <p> <math>I_{max}=13465 \text{ cd}</math>  <math>C15-195 \gamma=66^\circ</math>  <math>LA^{0.5}=560</math>  <math>SPREAD=narrow</math>  <math>THROW=intermediate</math>  <math>SLI=5.8</math>  <b>DIN</b>  <b>KB1</b>  <b>CEN</b>  <math>G*3</math>  <math>D5</math> </p>	<p> <math>90^\circ</math>  <math>180^\circ</math>  <math>90^\circ</math>  <math>20000</math>  <math>0^\circ</math> </p>
---	---

L/H	RS ( $\eta$ )	KS ( $\eta$ )
0	0.00	0.00
1	0.55	0.15
2	0.72	0.18
3	0.76	0.20
4	0.77	0.22