

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK****DC-E-G120-003.8**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, reconocido según la Disposición DNCI N°775/1999, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, recognized according to Disposition DNCI N°775/1999, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GUSTAVO CARLOS CAVICCHIA

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Estanislao Lopez 958 - Castelar - Buenos Aires - Argentina.

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Iguzzini Illuminazione S.p.A. / Via Mariano Guzzini, 37 (62019) - Recanati - (MC) - ITALIA

PRODUCTO / PRODUCT:

Luminarias empotrable / Recessed luminaires

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo / See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

12V c.c./d.c.; Clase III; IP20 / IP65; Línea: LEDSTRIP (underscore); RG0; Ver anexo con detalles / See Annex with details.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"iGuzzini"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60598-2-2:2011 + IEC 60598-1:2020 & IEC/TR 62778:2014

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Certificados (Informes N°) / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate (Reports No.) CA04.09646 (AI22-0083860-01, AI18-0026702-01), emitido por / issued by IMQ SPA (D.N.C.I. N°: 923 - E /2017).

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2024-10-21

Fecha de aprobación:
Approval date:

2024-10-21



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G120-003.8

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Modelo	P [W]	Descripción	Modelo	P [W]	Descripción
M252	24	60 LED/m blanco frío 6000K	M827	24	60 LED/m blanco neutro 4000K
M251	24	60 LED/m blanco neutro 4000K	M826	24	60 LED/m blanco cálido 3000K
M250	24	60 LED/m blanco cálido 3000K	M824	24	60 LED/m blanco cálido 2400K
M249	24	60 LED/m blanco cálido 2700K	M825	24	60 LED/m blanco cálido 2700K
M828	24	60 LED/m blanco neutro 6000K	----	--	-----

- MXK6: Marco perfil lineal bajo empotrable para tiras de LED. Largo 1000mm.
- MXK7: Marco perfil lineal bajo empotrable para tiras de LED. Largo 2000mm.
- MXM0: Mampara difusora opal. Largo 1000mm.
- MXM1: Mampara difusora opal. Largo 2000mm.
- MXM2: Mampara difusora traslúcida. Largo 1000mm.
- MXM3: Mampara difusora traslúcida. Largo 1000mm.
- MWG2: Kit de clips de instalación.
- MXL0: Marco perfil lineal alto empotrable para tiras de LED. Largo 1000mm.
- MXL1: Marco perfil lineal alto empotrable para tiras de LED. Largo 2000mm.
- MXN8: Marco perfil lineal alto empotrable Minimal para tiras de LED. Largo 2000mm.
- MXQ4: Marco perfil lineal alto empotrable Minimal para tiras de LED versiones Top RGB. Largo 2000mm.
- MWG1: Canal de aluminio rígido.
- MXL6: Extremos de perfil lineal empotrados de marco bajo.
- MXL8: Extremos de perfil lineal empotrados de marco bajo (2x5 unidades).
- MXQ2: Extremos de perfil lineal alto para montaje empotrado Minimal (4 unidades).
- MXM4: Clips de seguridad para perfiles lineales (5 unidades).
- MXM5: Clips de seguridad para perfiles angulares (5 unidades).
- MXP6: Kit con tornillos para inserción en ranuras pasantes para perfil lineal.
- MXQ4: Perfil lineal alto empotrado Minimal.
- MXQ9: Mampara difusora opal para tiras de LED versiones RGB. Largo 2000mm.
- MXR0: Mampara difusora traslúcida para tiras de LED versiones RGB. Largo 2000mm.
- MXQ8: Extremos de perfil lineal alto para montaje empotrado Minimal (4 unidades).
- MXM4: Clips de seguridad para perfiles lineales (5 unidades).

