

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie LEDSTRIP (underscore))**

**Luminaires for fixed installation
(Series LEDSTRIP (underscore))**

Emesso il | Issued on

2019-03-05

Aggiornato il | Updated on

2023-06-12

Sostituisce | Replaces

2019-03-05

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-03-05
Aggiornato il | Updated on 2023-06-12
Sostituisce | Replaces 2019-03-05

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI18-0026702-01; AI22-083859-08

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	12 V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20 / IP65
Tipo di installazione Type of installation	parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	LEDSTRIP (underscore)
Gruppo di rischio Risk group	RG0

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S006W1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Cool White 6000K**
Rif. di tipo | Type ref. **M252**

AR.S006W2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Neutral White 4000K**
Rif. di tipo | Type ref. **M251**



AR.S006W3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M250**

AR.S006W4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **M249**

AR.S006W5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Neutral White 6000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M828**

AR.S006W6

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Neutral White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M827**

AR.S006W7

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **M826**

AR.S006W8

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 2400K**

Rif. di tipo | Type ref. **M824**

AR.S009ER

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24 W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **60 LED/m LED Warm White 2700K**

Rif. di tipo | Type ref. **M825**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori:

Rif.a cat. MXK8 Profilo lineare basso da superficie lunghezza 1000 mm.
Rif.a cat. MXK9 Profilo lineare basso da superficie lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXK5 Profilo perimetrale lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXQ5 Profilo perimetrale lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXL2 Profilo lineare alto da superficie lunghezza 1000 mm.
Rif.a cat. MXL3 Profilo lineare alto da superficie lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXM0 Schermo diffusore opale lunghezza 1000 mm.
Rif.a cat. MXM1 Schermo diffusore opale lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXM2 Schermo diffusore traslucido lunghezza 1000 mm.
Rif.a cat. MXM3 Schermo diffusore traslucido lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MWG2 Kit clips di fissaggio.
Rif.a cat. MXK3 Profilo angolare lunghezza 1000 mm.
Rif.a cat. MXK4 Profilo angolare lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MWG1 Kit canali rigidi in alluminio.
Rif.a cat. MXL7 Testate per profilo lineare basso da superficie.
Rif.a cat. MXL9 Testate per profilo lineare alto da superficie.
Rif.a cat. MXL5 Testate per profilo perimetrale.
Rif.a cat. MXL4 Testate per profilo angolare.
Rif.a cat. MXM4 Clip di fissaggio per profili lineari.
Rif.a cat. MXM5 Clip di fissaggio per profili angolari.
Rif.a cat. MXP6 Kit molle per inserimento con asola passante per profilo lineare.
Rif.a cat. MXQ3 Profilo lineare alto da superficie lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXQ5 Profilo perimetrale lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXQ9 Schermo diffusore opale lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXR0 Schermo diffusore traslucido lunghezza 2000 mm.
Rif.a cat. MXQ6 Testate per profilo lineare alto da superficie.



Rif.a cat. MXQ7 Testate per profilo perimetrale.
Rif.a cat. MXM4 Clip di fissaggio per profili lineari.

Grado di protezione
IP20 per striscia tagliata
IP65 per striscia tagliata

List of accessories:

Cat Ref. MXK8 Surface low linear profile length 1000 mm.
Cat Ref. MXK9 Surface low linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXK5 Perimetric profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXQ5 Perimetric profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXL2 Surface high linear profile length 1000 mm.
Cat Ref. MXL3 Surface high linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXM0 Opal diffuser screen length 1000 mm.
Cat Ref. MXM1 Opal diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MXM2 Translucent diffuser screen length 1000 mm.
Cat Ref. MXM3 Translucent diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MWG2 Fixing clips kit.
Cat Ref. MXK3 Angular profile length 1000 mm.
Cat Ref. MXK4 Angular profile length 2000 mm.
Cat Ref. MWG1 Kit of aluminium rigid channels.
Cat Ref. MXL7 Low surface flush-mount linear profile ends.
Cat Ref. MXL9 High surface flush-mount linear profile ends.
Cat Ref. MXL5 Ends for perimeter profile.
Cat Ref. MXL4 Ends for angular profile.
Cat Ref. MXM4 Securing clip for linear profiles.
Cat Ref. MXM5 Securing clip for angular profiles.
Cat Ref. MXP6 Kit with springs for insertion into through-passing slots for linear profile.
Cat Ref. MXQ3 Surface high linear profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXQ5 Perimetric profile length 2000 mm.
Cat Ref. MXQ9 Opal diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MXR0 Translucid diffuser screen length 2000 mm.
Cat Ref. MXQ6 High surface flush-mount linear profile ends.
Cat Ref. MXQ7 Ends for perimeter profile.
Cat Ref. MXM4 Securing clip for linear profiles.

Degree of protection:
IP20 for cut strips
IP65 for uncut strips

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2019-03-05

Aggiornato il | Updated on 2023-06-12

Sostituisce | Replaces 2019-03-05

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S0019L

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1