

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: MN03

MN03: Luminaria wall-washer - Ø 212 mm - neutral white - frame



Código producto

MN03: Luminaria wall-washer - Ø 212 mm - neutral white - frame

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color neutral white 4000K.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)


2.87

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43

En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

| | | | |
|---|-----------|---|--|
| Im de sistema: | 3306.97 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W de sistema: | 34.8 | Código de lámpara: | LED |
| Im de la fuente: | 5250 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| W de la fuente: | 31 | Código ZVEI: | LED |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 95.03 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Im en modo emergencia: | - | Factor de potencia: | Ver Hoja de instrucciones |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0.0 | Corriente de entrada: | 18 A / 250 µs |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 63 | Número máximo de luminarias por interruptor automático: | B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 72° / 63° | % mínimo de dimerización: | 1 |
| CRI: | 80 | Protección al sobrevoltaje: | 0kV Modo común y 0kV Modo diferencial |
| Temperatura de color [K]: | 4000 | Control: | DALI-2 |
| MacAdam Step: | 2 | | |