

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

#### Produktkonfiguration: N372+N359.01

N372: Platte - Wall Washer - DALI - LED Neutral - L 1196

N359.01: Anfangsmodul L 2405 - Minimal - weiss



#### Produktcode

N372: Platte - Wall Washer - DALI - LED Neutral - L 1196 **Warnung! Code eingestellt**

#### Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des iN60 Wall Washers vorgesehen ist. Linearer Wärmeableiter-Korpus aus extrudiertem Aluminium, der formal für den Einbau des exklusiven Optiksystems konzipiert wurde, welches eine gleichförmige und effiziente Wanchtausgabe leistet. Linearer Blendschutz aus PMMA, der mit einer speziellen Folie aus Acryl überzogen ist; zentraler und seitliche Strahler aus eloxiertem Aluminium. Komplett mit eingebauter, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit. LED white-neutral.

#### Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

#### Farben

Schwarz (04)

#### Gewicht (Kg)

1.94

#### Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


#### Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit ausgestattet. Möglichkeit zum Dimmen mithilfe DALI-Einheit oder mit normalerweise geöffneter (N.O.) PUSH DIM-Taste.

#### Anmerkungen

Das Modul enthält die spezifische Optik für die Wall Washer-Lichtausgabe; für den korrekten Einbau Montageanleitung konsultieren.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Produktcode

N359.01: Anfangsmodul L 2405 - Minimal - weiss **Warnung! Code eingestellt**

#### Beschreibung

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Minimal (rahmenlos); Profil in doppelter Länge voreingestellt für den Einbau von 2 LED-Platten für Wall Washer-Lichtausgabe.

#### Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Anfangsmodule können bei den verschiedenen Versionen unabhängig eingesetzt werden; sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

#### Farben

Weiß (01)

#### Gewicht (Kg)

5.4

#### Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


#### Verkabelung

Das Anfangsprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

#### Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



# Technische Daten

Im System:	3752	CRI (minimum):	80
W System:	34	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	6150	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	34	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	110.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 61 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2

## Polardiagramm



## Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	12	24	54	127	300	451	300	127	54	24	12												
2	18	34	69	162	377	514	377	162	69	34	18												
	20	35	72	161	281	346	281	161	72	35	20												
1	20	35	68	124	184	215	184	124	68	35	20												
	19	34	58	89	117	131	117	89	58	34	19												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																