

Produktkonfiguration: P648
P648: Mittlerer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer



P648: Mittlerer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Neutral White (4000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes, elektronisches Vorschaltgerät. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.


mit Stromschiene oder Einbaudose

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

1.35

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	2810.5	CRI:	80
W System:	27.7	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	3850	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	25	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	101.46	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	61° / 98°	Control:	DALI-2