

## Blade R downlight



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

### Configurazione di prodotto: PB20

PB20: Apparecchio rotondo orientabile



### Codice prodotto

PB20: Apparecchio rotondo orientabile

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo orientabile con rotazione interna 355° e movimento basculante max 30, finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione compatibile con Blade R diam 125mm (12 LED) completo di dispositivo di aggancio all'apparecchio e gruppo di alimentazione DALI. Il corpo principale orientabile in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (26°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. Prodotto completo di LED in tonalità di colore 2700K ad elevato indice di resa cromatica CRI90.

### Installazione

Accessorio downlight per Blade R diam 125mm (12LED)

### Colore

Bianco (01) | Nero (04)

### Peso (Kg)

0.27

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	557.6	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W di sistema:	8.1	Voltaggio [Vin]:	230
Im di sorgente:	680	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	68.84	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs
Angolo di apertura [°]:	24°	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi
Indice di resa cromatica:	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	2700	Protezione alle sovratensioni:	0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2