


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024



**Codice accessorio**

PE07: Basetta di alimentazione con cavi di sospensione - versione da superficie - per corpo Ø234 UP-DOWN - UGR < 19

**Descrizione tecnica**

Basetta per sospensione / alimentazione della struttura prevista - versione da superficie. Piastra di fissaggio a soffitto in acciaio sagomato - rosone di copertura in policarbonato. I cavi predisposti - L 2500 mm - svolgono simultaneamente le funzioni di sospensione e alimentazione - la regolazione in lunghezza ed il cablaggio vengono eseguiti nella sezione superiore del corpo luminoso, fornita di morsettiera di connessione e serracavi di sicurezza. Dispositivi a scorrimento, da posizionare sulla lunghezza dei cavi, permettono di caratterizzare esteticamente la forma della sospensione. Unità di alimentazione integrata composta da 2 driver dimmerabili DALI.

**Installazione**

piastra in acciaio per fissaggio sulla superficie di posa con viti e tasselli (non inclusi)

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04)

**Peso (Kg)**

0.63

**Cablaggio**

allaccio alla rete con morsettiera ad innesto rapido posizionata sulla piastra della basetta - 2 driver di alimentazione inclusi con cablaggio integrato. Regolazione dei cavi di alimentazione / sospensione e successivo cablaggio da eseguire sulla sezione superiore del corpo luminoso, predisposto con morsettiera di connessione e serracavi di sicurezza.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP40

**Dati tecnici**

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 18 A / 250 µs

Massimo numero di  
apparecchi collegabili a ogni  
interruttore automatico: B10A: 21 apparecchi  
B16A: 34 apparecchi  
C10A: 35 apparecchi  
C16A: 57 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle  
sovratensioni: 2kV Modo comune e 1kV Modo  
differenziale

Control: DALI-2