

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025



Zubehörcode

PF75: Dimmbares Versorgungsgerät DALI IP20 200 W - Vin = 220-240 Vac - Vout = 48 Vdc - Nur für Libera-Leuchten

Beschreibung

Elektronischer Driver mit Konstantspannung, dimmbar DALI - 200 W Vout 48 V PWM. Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und Überhitzung.

Installation

Die Montageanleitung des Beleuchtungsprodukts für die Anzahl der anschlussfähigen Geräte konsultieren. Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

Farben
Neutral (00)

Gewicht (Kg)
0.33

Abmessungen (mm) (*)
325x43x30

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Gegenübergestellte Ein- und Auslass-Klemmleisten (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm²). Kabelhalter auf Primärseite + DALI und Kabelhalter auf Sekundärseite.

Anmerkungen

In Alternative zu DALI ist auch die Steuerung als Switch-Dim möglich. Standard: EN 62386-101 / 102 / 207 (einschließlich Teile 251, 252, 253), EN 50172 zur Verwendung in Zentralbatterieanlagen, EN 60598-2-22 geeignet für Notlicht-Installationen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Einschaltstrom: 89 A / 275 µs

maximale Anzahl LED-Treiber pro

Sicherungsautomat: B10A: 3 Versorgungseinheit
B16A: 6 Versorgungseinheit
C10A: 6 Versorgungseinheit
C16A: 10 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung

Control: DALI-2