

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: PH28.M6**

PH28.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Neutral White - GL - L=912 - Fila continua - 14.1W 1836lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

**Codice prodotto**

PH28.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Neutral White - GL - L=912 - Fila continua - 14.1W 1836lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

**Descrizione tecnica**

Prodotto per illuminazione lineare con LED monocromatico Neutral White CRI90 completo di adattatore per installazione su binario Superrail 48V. Corpo illuminante General Light (High Output) con ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Corpo principale in alluminio estruso versione Frameless. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Modulo per fila continua non comprensivo di tappi (da ordinare come accessorio)

**Installazione**

Fissaggio meccanico con adattatore su binario Superrail 48V. Chiudere la fila continua con la coppia di testate da ordinare separatamente.

**Colore**

Bianco/Nero Trasparente (M6)

**Peso (Kg)**

0.52

**Montaggio**

Binario basso voltaggio

**Cablaggio**

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1663
W di sistema:	12
Im di sorgente:	2160
W di sorgente:	12
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	138.6
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	32
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77
CRI (minimo):	90
Temperatura colore [K]:	4000

MacAdam Step:	3
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Corrente LED [mA]:	72
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
% minima di dimmerazione:	5
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Control:	DALI

**Polare**

Imax=1752 cd		C75-255		Lux	
90°	180°	90°		h	d1 d2 Em Emax
		4	4.6	4.6	84 107
		8	9.2	9.2	21 27
		12	13.8	13.9	9 12
		16	18.4	18.5	5 7
alpha = 60°					

# Isolux

