



Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: PH79

PH79: Schwenkbare Einbauleuchte Frame 15-zellig - LED - Neutral White - dimmbare DALI-Versorgungseinheit - Wide Flood



Produktcode

PH79: Schwenkbare Einbauleuchte Frame 15-zellig - LED - Neutral White - dimmbare DALI-Versorgungseinheit - Wide Flood

Beschreibung

Rechteckige Einbauleuchte mit LED. Strukturgehäuse aus profiliertem Stahlblech mit Anschlag-Außenrand. der lineare Korpus aus Aluminiumdruckguss mit 15 Zellen sieht die Möglichkeit vor, die Lichtemission mit einer Schwenkung von +/- 30° auszurichten. Hochauflösungsoptiken aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert; das optische System ist so strukturiert, dass kein Punkt-Effekt entsteht, sondern eine definierte, kreisförmige Lichtverteilung und eine Lichtemission mit kontrollierter Leuchtdichte gewährleistet sind. Komplett mit dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Installation

Als Einbauversion mit mechanischer Blockiervorrichtung in abgehängte Decken mit 1 - 25 mm Dicke; die Leuchte lässt sich sowohl an der Decke als auch an der Wand installieren (vertikal und horizontal)

Farben

Weiß (01) | Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) |
Weiß/Gold (41)* | Grau/Schwarz (74)* | White / chrome burnished (E7)*

Gewicht (Kg)

1.28

* Farben auf Anfrage

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Auf der Box der Versorgungseinheit: verschraubbare Anschlüsse


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2288	CRI (minimum):	90
W System:	24.1	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	2790	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	21	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	94.9	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 82 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	42°	Control:	DALI-2


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	68	65	70	67	67	64	78
1.0	77	74	71	70	73	71	70	68	83
1.5	81	78	76	75	78	76	75	73	89
2.0	84	82	80	79	81	79	78	76	93
2.5	85	84	83	82	83	82	81	78	96
3.0	86	85	84	84	84	83	82	80	98
4.0	87	86	86	85	85	85	83	81	99
5.0	88	87	87	87	86	85	84	82	100

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2790 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	15.0	10.1	15.9	10.3	10.0	15.0	10.1	15.9	10.3
	3H	15.5	15.9	15.8	10.2	10.5	15.5	15.9	15.8	10.2
	4H	15.4	15.8	15.7	10.1	10.4	15.4	15.8	15.7	10.1
	6H	15.3	15.7	15.7	10.0	10.4	15.3	15.7	15.7	10.0
	8H	15.3	15.7	15.6	10.0	10.3	15.3	15.7	15.6	10.0
	12H	15.2	15.6	15.6	15.9	10.3	15.2	15.6	15.6	15.9
4H	2H	15.4	15.8	15.7	10.1	10.4	15.4	15.8	15.7	10.1
	3H	15.2	15.6	15.6	15.9	10.3	15.2	15.6	15.6	15.9
	4H	15.1	15.5	15.5	15.8	10.2	15.1	15.5	15.5	15.8
	6H	15.1	15.3	15.5	15.7	10.2	15.1	15.3	15.5	15.7
	8H	15.0	15.3	15.5	15.7	10.1	15.0	15.3	15.5	15.7
	12H	15.0	15.2	15.4	15.6	10.1	15.0	15.2	15.4	15.6
8H	4H	15.0	15.3	15.5	15.7	10.1	15.0	15.3	15.5	15.7
	6H	14.9	15.1	15.4	15.6	10.1	14.9	15.1	15.4	15.6
	8H	14.9	15.0	15.3	15.5	10.0	14.9	15.0	15.3	15.5
	12H	14.8	15.0	15.3	15.5	10.0	14.8	15.0	15.3	15.5
12H	4H	15.0	15.2	15.4	15.6	10.1	15.0	15.2	15.4	15.6
	6H	14.9	15.0	15.3	15.5	10.0	14.9	15.0	15.3	15.5
	8H	14.8	15.0	15.3	15.5	10.0	14.8	15.0	15.3	15.5
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	6.3 / -34.2				6.3 / -34.2			
		1.5H	9.1 / -35.8				9.1 / -35.8			
		2.0H	11.1 / -37.1				11.1 / -37.1			