


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RU20.01+PT11.01+RU51.38

RU20.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 2384 - Blanco
PT11.01: Placa con led - Downlight - General Light HO - DALI - L = 1196 - 24.5W 2849lm - 3500K - CRI 90 - Blanco
RU51.38: Apantallamiento sencillo ópalo L = 2400 (GL) - Opalino



Código producto

RU20.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 2384 - Blanco

Descripción

Perfil de aluminio extruido versión Minimal (Frameless) para aplicación en pared o suspensión. Preparado para utilizar el apantallamiento sencillo o en rollo (para versiones de fila continua) tanto ópalo como microprismado (MPO). Versión con preinstalación para luz directa (Down) o luz directa/indirecta (Up/Down).

Instalación

Aplicable en pared o suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.


Colores

Blanco (01)

Equipo

Preinstalación para alojamiento de los módulos LED y de los apantallamientos previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

PT11.01: Placa con led - Downlight - General Light HO - DALI - L = 1196 - 24.5W 2849lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

Descripción

Placa led 3500K con emisión directa (Down). Versión High Output (HO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Luminaria con apantallamiento reflectante "Furukawa" para aumentar aún más la eficiencia. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.83

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

RU51.38: Apantallamiento sencillo ópalo L = 2400 (GL) - Opalino

Descripción

Apantallamiento sencillo ópalo flexible para composición L = 2400 - óptica General Light -

Instalación

empotrable mediante muelles específicos presentes en el perfil

Colores

Opalino (38)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	5713	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	49.2	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	7720	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	43	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	116.1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

