


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

**Produktkonfiguration: RU11.01+PT11.01+RU51.38**

RU11.01: Lichtbandmodul - Einbaulösung Minimal Down - für opalen Diffusor oder MPO - L=2384 - weiss

PT11.01: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light HO - DALI - L=1196 - 24.5W 2849lm - 3500K - CRI 90 - weiss

RU51.38: Einzelschirm, opal L=2400 (GL) - Opalfarben


**Produktcode**

RU11.01: Lichtbandmodul - Einbaulösung Minimal Down - für opalen Diffusor oder MPO - L=2384 - weiss

**Beschreibung**

Profil aus stranggepresstem Aluminium für Einbauleuchte in Minimal -Ausführung (Frameless), bündig mit der Decke abschließend. Vorgerüstet für die Verwendung des Einzel- oder Rollschirms (für Lichtbandsysteme) sowohl als opaler Diffusor wie Mikroprismenschirm.

**Installation**

Als Einbaulösung anwendbar.


**Farben**

Aluminium (12)

**Verkabelung**

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen


**Produktcode**

PT11.01: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light HO - DALI - L=1196 - 24.5W 2849lm - 3500K - CRI 90 - weiss

**Beschreibung**

Befestigungsplatte LED 3500K mit Direktausstrahlung (Down). Version High Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungsprofile zur Kombination mit dem entsprechenden Opalen Diffusor (Einzel- oder Rollschirm), separat bestellbar. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Produkt komplett mit Reflektorschirm „Furukawa“, der die Lichtausbeute vergrößert. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

**Installation**

Mühele Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.83

**Verkabelung**

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen


**Zubehörcode**

RU51.38: Einzelschirm, opal L=2400 (GL) - Opalfarben

**Beschreibung**

Biegsamer, opaler Einzelschirm für Reihensysteme L=2400, Optik General Light -

**Installation**

mit Einrastsystem über entsprechende Federn am Profil

**Farben**

Opalfarben (38)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

#### Technische Daten

Im System:	5713	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	49.2	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	7720	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	43	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	116.1	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	90	Control:	DALI-2

#### Polardiagramm

