

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RU11.01+PT11.01+RU51.38

RU11.01: Modulo lineare - incasso Minimal Down - per schermo Opale o MPO - L=2384 - Bianco

PT11.01: Piastra con Downlight - General Light HO - DALI - L=1196 - 24.5W 2849lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

RU51.38: Schermo singolo Opale L=2400 (GL) - Opalino

**Codice prodotto**

RU11.01: Modulo lineare - incasso Minimal Down - per schermo Opale o MPO - L=2384 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo in estrusione di alluminio versione incasso Minimal (Frameless) a filo soffitto. Predisposizione all'utilizzo dello schermo singolo o rolla (per versioni fila continua) sia Opale che Microprismato (MPO).

Installazione

Applicabile ad incasso.


Colore

Alluminio (12)

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

PT11.01: Piastra con Downlight - General Light HO - DALI - L=1196 - 24.5W 2849lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.83

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice accessorio**

RU51.38: Schermo singolo Opale L=2400 (GL) - Opalino

Descrizione tecnica

Schermo singolo Opale flessibile per composizione L=2400 - ottica General Light -

Installazione

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

Colore

Opalino (38)

Note

Versione TPa disponibile su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	5713	Rg (Gamut Index):	95
W di sistema:	49.2	Temperatura colore [K]:	3500
Im di sorgente:	7720	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	43	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	116.1	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	90	Numero di vani ottici:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	89	Control:	DALI-2

Polare

