

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

**Configurazione di prodotto: 310D+RU45+PT20**

PT20: Piastra con Up/Down - General Light HO - DALI - L=1196

**Codice prodotto**

PT20: Piastra con Up/Down - General Light HO - DALI - L=1196

**Descrizione tecnica**

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza.

**Installazione**

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

1.3

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	11152.5	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	80.0	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	14870	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W di sorgente:	72	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	139.41	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	4508.96	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
Indice di resa cromatica:	80		