


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: PT31.01+RU50.38

PT31.01: Einbau-Eckmodul Minimal - Warm White - Down - General Light HO - DALI - - 24.5W 3285.6lm - 3000K - weiss
RU50.38: Einzelblende Opal L=1200 (GL) - Opalfarben



Produktcode

PT31.01: Einbau-Eckmodul Minimal - Warm White - Down - General Light HO - DALI - - 24.5W 3285.6lm - 3000K - weiss

Beschreibung

Einbau-Eckelement für Profile in Version Minimal; komplett mit LED Warm White-Modul, High Output (HO) General Light. Eingebaute dimmbare DALI-Versorgung mit Durchgangsverkabelung für Reihenschaltung. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Produkt komplett mit Reflektorschirm „Furukawa“, der die Lichtausbeute vergrößert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Lichtelement ohne Blende, aber kompatibel mit Roll- und Einzel-Opalschirmen.

Installation

Einbaulösung.

Farben

Aluminium (12)


Gewicht (Kg)

3.02

Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Zubehörcode

RU50.38: Einzelblende Opal L=1200 (GL) - Opalfarben

Beschreibung

Biegsame opale Einzelblende für Reihensysteme L=1200, Optik General Light -

Installation

mit Einrastsystem über entsprechende Federn am Profil

Farben

Opalfarben (38)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Im System:	3286	Rg (Gamut Index):	95
W System:	24.5	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	2220	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	11	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	134.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengenhäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengenhäuse:	2
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2
Rf (Colour Fidelity Index):	85		

Polardiagramm

