


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

**Configurazione di prodotto: PT35.01+RU50.38**

PT35.01: Modulo angolare incasso Minimal - Down - General Light HO - DALI - - 24.5W 2841.6lm - 3500K - CRI 90 - Bianco  
RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino

**Codice prodotto**

PT35.01: Modulo angolare incasso Minimal - Down - General Light HO - DALI - - 24.5W 2841.6lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Elemento angolare ad incasso per profili in versione Minimal; comprensivo di modulo LED 3500K versione High Output (HO) General Light. Alimentazione dimmerabile DALI integrata con cablaggio passante per file continue. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Elemento con luce non comprensivo di schermo ma compatibile con schermi Opali sia a rolla che singoli.

**Installazione**

Ad incasso

**Colore**

Alluminio (12)

**Peso (Kg)**

3.02

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice accessorio**

RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino

**Descrizione tecnica**

Schermo singolo Opale flessibile per composizione L=1200 - ottica General Light -

**Installazione**

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

**Colore**

Opalino (38)

**Note**

Versione TPa disponibile su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2842	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	24.5	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1920	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	116	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

