


Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: PX00.01**

PX00.01: Cuerpo de Ø62mm - electrónico regulable DALI - óptica Spot - 13.3W 664.3lm - 3500K - CRI 97 - Blanco



**Código producto**

PX00.01: Cuerpo de Ø62mm - electrónico regulable DALI - óptica Spot - 13.3W 664.3lm - 3500K - CRI 97 - Blanco

**Descripción**

Proyector orientable con adaptador para instalación en raíl de tensión de red. Led de alto rendimiento cromático (CRI97) en tono 3500K, sistema óptico OptiBeam Lens y óptica Spot. Alimentador electrónico regulable DALI integrado en el adaptador de raíl del producto. Cuerpo de iluminación realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Incorpora bloqueos mecánicos de orientación. Disipación pasiva del calor. Luminaria con sistema "Push&Go" para alojar tres accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede utilizar el mismo sistema para aplicar otro componente externo a elegir entre aletas orientables y pantalla antideslumbrante. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

**Instalación**

Instalación en raíl de tensión de red.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.51

**Montaje**

a la pared/en el techo

**Equipo**

Componentes electrónicos integrados en el producto.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	664	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	13.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	910	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	10	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	49.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	10°	Corriente de entrada:	5 A / 50 µs
CRI (mínimo):	97	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 31 Luminarias B16A: 50 Luminarias C10A: 52 Luminarias C16A: 85 Luminarias
Rf (Colour Fidelity Index):	94	Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 2kV Modo diferencial
Rg (Gamut Index):	101	Control:	DALI-2

**Polar**

