

**Configurazione di prodotto: Q366+Q405.12**

Q405.12: Piastra - Down - Luce Generale - ON-OFF - LED Neutral - L 896 - 4000K - CRI 80 - Alluminio



Q366: Modulo fila continua MinimalDown Luce GeneraleL 898 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Profilo intermedio in estrusione di alluminio versione Minimal (frameless) a filo soffitto; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Bianco (01)   Alluminio (12)	2

incasso a soffitto|a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Q405.12:** Piastra - Down - Luce Generale - ON-OFF - LED Neutral - L 896 - 4000K - CRI 80 - Alluminio **Attenzione! Codice fuori produzione**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronico integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral.

Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Indefinito (00)   Bianco (01)	1.2


Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	2997	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	26.3	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	4050	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	22	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	114	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80		

# Polare



# Isolux

