


Última actualización de la información: Diciembre 2024



Código producto
Q621: raíl 48V (16A) Minimal (trimless recessed) - L 3000

Descripción
Raíl de baja tensión 48V (16A) para aplicaciones empotrables sin marco de tope. Preparado para el alojamiento de luminarias con adaptador de 48 V. Realizado en aluminio extruido pintado, incluye una serie de placas de montaje diseñadas para facilitar la introducción del perfil en los falsos techos con distintos espesores. El circuito integrado, diseñado para interactuar con el controlador CC/CC incluso en los adaptadores, permite programar individualmente las luminarias del raíl. Para obtener filas continuas existen juntas rectas y angulares con código independiente. Está disponible un revestimiento de cierre con montaje a ras de la apertura del raíl.

Instalación
Empotrable en techo o pared. Disponibles juntas rectas o angulares (techo-techo / techo-pared).

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04)	1.35

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
El convertidor DALI, preparado para la instalación remota, está disponible con código independiente. Para más información sobre las cargas máximas y las modalidades de cableado, consultar la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

