


Palco Low Voltage

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: Q650.01+GOBO5A

Q650.01: Proyector Palco LV Ø 37 - Framer - 8W 35.5lm - 3000K - CRI 90 - Blanco  
GOBO5A: Gobo ø5mm - max focusing



Código producto

Q650.01: Proyector Palco LV Ø 37 - Framer - 8W 35.5lm - 3000K - CRI 90 - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector perfilador orientable miniaturizado con adaptador para instalación en r il de baja tensi n 48 V. Adaptador de material termopl stico con circuito controlador CC/CC regulable DALI. Cuerpo t cnico para l mpara led en aluminio fundido a presi n; reflector OptiBeam de alta definici n. El grupo  ptico es de aluminio e incluye un sofisticado sistema  ptico telec ntrico compuesto por cuatro lentes de cristal con tratamiento antirreflejo. Corona para enfoque manual de aluminio anodizado negro. El innovador sistema  ptico, la posibilidad de regulaci n manual y las cuatro aletas perfiladas permiten obtener una iluminaci n puntual sobre la pared bien definida, sin cercos ni imperfecciones. El grupo  ptico est  fijado al cuerpo t cnico con un pr ctico y r pido sistema magn tico; esta soluci n permite una rotaci n de 360  que aumenta considerablemente la versatilidad de uso. El proyector est  dise ado para obtener una emisi n cuadrada, rectangular o irregular mediante la regulaci n de las aletas; el envase incluye dos gobos para obtener formas circulares. Sistema r pido de conexi n el ctrica del adaptador sobre r il sin necesidad de herramientas.

Instalaci n

Fijaci n mec nica con adaptador en r il.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.19

Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexi n directa en el r il de 48 V. Unidad de alimentaci n del r il a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t cnicos

Im de sistema:	36	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
W de sistema:	8	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	710	C�digo de l�mpara:	LED
W de la fuente:	6.5	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	4.4	C�digo ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de grupos �pticos:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	Corriente LED [mA]:	700
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	5	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI (m�nimo):	90	% m�nimo de dimerizaci�n:	5
Temperatura de color [K]:	3000	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

Polar

