

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QA93+QB47.01
QA93: Modulo inizialeMinimal DownLuce GeneraleL 3596
QB47.01: Piastra - Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 3588 - 72.5W 9045lm - 4000K - Bianco



Codice prodotto

QA93: Modulo inizialeMinimal DownLuce GeneraleL 3596

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto L 3588.

| Colore | Peso (Kg) |
|--|-----------|
| Bianco (01) Nero (04) Alluminio (12) | 7 |

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

QB47.01: Piastra - Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 3588 - 72.5W 9045lm - 4000K - Bianco

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione down - versione High Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

| Colore | Peso (Kg) |
|-----------------|-----------|
| Indefinito (00) | 3.8 |

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

Note

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema: | 9424 | CRI (minimo): | 80 |
| W di sistema: | 73.8 | Temperatura colore [K]: | 4000 |
| Im di sorgente: | 12400 | MacAdam Step: | 3 |
| W di sorgente: | 67 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 127.7 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Codice ZVEL: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 76 | Numero di vani ottici: | 1 |

Polare

