


**Configurazione di prodotto: QA93+QB43.01**

QA93: Modulo iniziale Minimal DownLuce GeneraleL 3596

QB43.01: Piastra - Down - Luce Generale H O - ON-OFF - LED Neutral - L 3588 - 72.5W 9045lm - 4000K - Bianco

**Codice prodotto**

QA93: Modulo iniziale Minimal DownLuce GeneraleL 3596 **Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

## Installazione

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto L 3588.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Bianco (01)   Nero (04)   Alluminio (12)	7

## Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

## Cablaggio

**Cablaggio**  
Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

### Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

QB43.01: Piastra - Down - Luce Generale H O - ON-OFF - LED Neutral - L 3588 - 72.5W 9045lm - 4000K - Bianco **Attenzione!**  
**Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione down - versione High Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

## Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Indefinito (00)	3.8

## Cablaqqio

**Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata ON-OFF - non dimmerabile.**

### Note

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



## Dati tecnici

Im di sistema:	9424	CRI (minimo):	80
W di sistema:	74.9	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	12400	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	67	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	125.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	1

Polare

