

Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: QA95+QB11.01
QA95: Módulo para fila continuaMinimal DownLuz GeneralL 3596
QB11.01: Placa Down LO - ON-OFF - Luz general - LED Neutral - L 3588 - 49.5W 5800lm - 4000K - Blanco



Código producto
QA95: Módulo para fila continuaMinimal DownLuz GeneralL 3596

Descripción
Perfil intermedio de aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo; permite obtener filas continuas si se combina con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios. Apantallamiento de material termoplástico ópalo para luz general difusa; apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

Instalación
Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado; sistemas mecánicos de conexión entre los perfiles consecutivos incluidos en el envase.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Aluminio (12)	7

Montaje
empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo
Preparada exclusivamente para la introducción de los módulos led de longitud triple L 3588.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios - para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Código producto
QB11.01: Placa Down LO - ON-OFF - Luz general - LED Neutral - L 3588 - 49.5W 5800lm - 4000K - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Módulo LED preparado para ser alojado en los perfiles intermedios del sistema, especialmente adecuado para líneas luminosas de longitud importante. Emisión down - versión Low Output para perfiles de luz general (con apantallamiento ópalo difusor). Sistema de alimentación electrónica integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

Instalación
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores	Peso (Kg)
Indefinido (00)	3.8

Equipo
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada ON-OFF - no regulable.

Notas
Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos		
Im de sistema:	6156	CRI (mínimo): 80
W de sistema:	48.3	Temperatura de color [K]: 4000
Im de la fuente:	8100	MacAdam Step: 3
W de la fuente:	45	Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	127.5	Código de lámpara: LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI: LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos: 1

Polar

