

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

#### Configurazione di prodotto: QA99+QB59.01+N3+INCA

QA99: Modulo per fila continua Minimal Up / Down Luce Generale L 3596

QB59.01: Piastra - Up / Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 3588 - 100W 18650lm - 4000K - Bianco

N3: 3 piastre

INCA: Incasso

#### Codice prodotto

QA99: Modulo per fila continua Minimal Up / Down Luce Generale L 3596 **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Profilo intermedio in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto predisposto per illuminazione diretta e indiretta (ripartizione dei flussi circa 70% down / 30% up.). Permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo inferiore in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Schermo per emissione superiore in metacrilato diffondente.

#### Installazione

Applicabile sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente; sistemi meccanici di connessione tra profili conseguenti inclusi nella confezione.

#### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

#### Peso (Kg)

7

#### Montaggio

sospeso a soffitto


#### Cablaggio

Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

#### Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice prodotto

QB59.01: Piastra - Up / Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 3588 - 100W 18650lm - 4000K - Bianco **Attenzione!**

**Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione up + down - versione High Output per profili Luce Generale (con schermo inferiore opale diffusore). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

#### Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

#### Colore

Indefinito (00)

#### Peso (Kg)

3.8

#### Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

#### Note

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	13055	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	110.6	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	18650	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	100	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	118	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	3691	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Numero di vani ottici:	1

#### Polare

