


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: QB03**

QB03: Modulo LED angolare - Frame Down LO - DALI - Luce Generale - Warm



**Codice prodotto**

QB03: Modulo LED angolare - Frame Down LO - DALI - Luce Generale - Warm

**Descrizione tecnica**

Elemento angolare per profili versioni Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED Warm 3000K versione Low Output. Schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento mediante sovrapposizione. Alimentazione DALI integrata. Cablaggio passante per file continue.

**Installazione**

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

4.17

**Montaggio**

incasso a soffitto

**Cablaggio**

Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

**Note**

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascuna estremità dell'angolo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	1900	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	16.1	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1250	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	7.5	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	118	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

**Polare**

