

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: QB14+QZ58.01

QB14: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Neutral - L 1196

QZ58.01: Modulo iniziale - Minimal Down - Luce Generale - L 1208 - TP(a) - Bianco

Codice prodotto

QB14: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Neutral - L 1196

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema. Emissione down - versione Low Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

1.28

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

QZ58.01: Modulo iniziale - Minimal Down - Luce Generale - L 1208 - TP(a) - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in policarbonato per luce generale diffusa conforme alla norma TP(a); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

2.35

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema: 1701

W di sistema: 15

Im di sorgente: 2700

W di sorgente: 15

Efficienza luminosa (lm/W, 113.4
dati di sistema):

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 0
o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 63
[%]:

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Codice lampada: LED

Numero di lampade per
vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 18 A / 250 µs

Massimo numero di
apparecchi collegabili a ogni B10A: 21 apparecchi
interruttore automatico: B16A: 34 apparecchi
C10A: 35 apparecchi
C16A: 57 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle
sovratensioni: 2kV Modo comune e 1kV Modo
differenziale

Control: DALI-2

Polare

