

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QB23+QZ66.01

QB23: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Warm - L 3588

QZ66.01: Modulo iniziale - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - TP(a) - Bianco

Codice prodotto

QB23: Piastra - Down - Luce Generale L O - DALI - LED Warm - L 3588

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione down - versione Low Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Warm 3000K.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

3.8

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Note

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

QZ66.01: Modulo iniziale - Frame Down - Luce Generale - L 3596 - TP(a) - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; schermo in policarbonato per luce generale diffusa conforme alla norma TP(a); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente (stand-alone), completati con testate accessorie e modulo LED previsto L 3588.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

7.4

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


Cablaggio

Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4788	CRI (minimo):	80
W di sistema:	45	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	7600	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	45	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	106.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	63	Control:	DALI-2

Polare

