

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

#### Produktkonfiguration: QB47+QZ62.01

QB47: Platte Down HO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - L 3588

QZ62.01: Modul für Reiheninstallation - Minimal Down - Allgemeinbeleuchtung - L 3596 - TP(a) - weiss

#### Produktcode

QB47: Platte Down HO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - L 3588

#### Beschreibung

LED-Modul vorgerüstet für die Installation in den Zwischenmodulen des Systems, optimal geeignet für sehr lange Lichtbänder. Down Lichtverteilung - Version High Output für Profile zur Allgemeinbeleuchtung (mit unterem, opalem Streuschirm). Dank seiner Optiken und Struktur gewährleistet das Modul einen optimalen Lichtfluss bei sehr hoher Systemeffizienz. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Neutral 4000K.

#### Installation

Müheleose Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

#### Farben

Neutral (00)

#### Gewicht (Kg)

3.8

#### Verkabelung

Leichtes Zusammenfügen der angrenzenden Module mit Schnellanschlussklemmen. Komplett mit integriertem dimmbarem DALI-Vorschaltgerät (digital).

#### Anmerkungen

Achtung: Das Leuchtmodul mit Dreifachlänge kann sowohl an Anfangsprofile - L 3594 - für unabhängige (Stand-Alone)-Anwendungen als auch für Zwischenprofile - L 3594 - für Anwendungen in Reiheninstallation angepasst werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Produktcode

QZ62.01: Modul für Reiheninstallation - Minimal Down - Allgemeinbeleuchtung - L 3596 - TP(a) - weiss

#### Beschreibung

Zwischenprofil aus stranggepresstem Aluminium für die - Version Minimal (rahmenlos) deckenbündiger Einbau; ermöglicht Reihenschaltung in Kombination mit dem Anfangsprofil (notwendig) und weiteren Zwischenprofilen. Polycarbonatschirm für diffuse Allgemeinbeleuchtung konform zur Norm TP(a); der Schirm ist für die Verbindung durch Überlappung mehrerer Längen vorgerüstet.

#### Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör; mechanisches System für den Anschluss der Reihenprofile im Lieferumfang enthalten..

#### Farben

Weiß (01)

#### Gewicht (Kg)

7

#### Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


#### Verkabelung

Ausschließlich vorgerüstet für den Einbau von LED-Modulen mit dreifacher Länge L 3588.

#### Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden..

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

Im System:	7812	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	73.8	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	12400	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	67	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	105.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

#### Polardiagramm

