

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

**Produktkonfiguration: QB52+QZ63.01**

QB52: Platte Down HO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - L 598

QZ63.01: Anfangsmodul - Frame Down - Allgemeinbeleuchtung - L 612 - TP(a) - weiss

**Produktcode**

QB52: Platte Down HO - DALI - Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - L 598

**Beschreibung**

LED-Modul vorgerüstet für die Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenmodulen des Systems. Down Lichtverteilung - Version High Output für Profile zur Allgemeinbeleuchtung (mit unterem, opalem Streuschirm). Dank seiner Optiken und Struktur gewährleistet das Modul einen optimalen Lichtfluss bei sehr hoher Systemeffizienz. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warm 3000K.

**Installation**

Mühele Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**

0.82

**Verkabelung**

Leichtes Zusammenfügen der angrenzenden Module mit Schnellanschlussklemmen. Komplett mit integriertem dimmbarem DALI-Vorschaltgerät (digital).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Produktcode**

QZ63.01: Anfangsmodul - Frame Down - Allgemeinbeleuchtung - L 612 - TP(a) - weiss

**Beschreibung**

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Frame (mit Falzrahmen), deckenbündiger Einbau, Schirm aus Polycarbonat für Allgemeinbeleuchtung konform zur Norm TP(a); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

**Installation**

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel. Die Anfangsmodule können unabhängig eingesetzt werden (Stand-alone); sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

1.4

**Montage**

Deckeneinbauleuchte|Pendelleuchte


**Verkabelung**

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

**Anmerkungen**

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden..

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System: 1229

W System: 11

Im Lichtquelle: 1950

W Lichtquelle: 11

Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): 111.7

Im im Notlichtbetrieb: -

abgegebener Lichtstrom bei/ 0  
über einem Winkel von 90°

[lm]:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63

(L.O.R.) [%]:

CRI (minimum): 80

Farbtemperatur [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Lampencode: LED

Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: 1

ZVEI-Code: LED

Anzahl Leuchtgehäuse: 1

Control: DALI-2

# Polardiagramm

