

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QB54+QZ59.01

QB54: Piastra - Down - Luce Generale H O - DALI - LED Warm - L 1196

QZ59.01: Modulo iniziale - Minimal Down - Luce Generale - L 2397 - TP(a) - Bianco

Codice prodotto

QB54: Piastra - Down - Luce Generale H O - DALI - LED Warm - L 1196

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema. Emissione down - versione High Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Warm 3000K.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

1.28

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

QZ59.01: Modulo iniziale - Minimal Down - Luce Generale - L 2397 - TP(a) - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in policarbonato per luce generale diffusa conforme alla norma TP(a); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Installazione

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

4.7

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4883	CRI (minimo):	80
W di sistema:	44	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	7750	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	44	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	111	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	63	Control:	DALI-2

Polare

