


Última actualización de la información: Octubre 2024

**Configuraciones productos: QC20**  
QC20: Palco empotrable simple Ø37 - spot - controlador remoto



**Código producto**  
QC20: Palco empotrable simple Ø37 - spot - controlador remoto

**Descripción**  
Proyector orientable miniaturizado para instalación empotrable. Cuerpo del proyector con sistema de disipación en aluminio fundido a presión - grupo de rotación en zamak fundido a presión - base para empotrable en aluminio torneado - muelles de fijación de acero. Las articulaciones del proyector permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. El grupo óptico en posición retrasada asegura un elevado confort visual con lente de alta definición en material termoplástico. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

**Instalación**  
Base empotrable con tope de superficie - muelles de bloqueo de acero para falso techo de 1 a 25 mm - orificio de preparación Ø36 mm.

**Colores**  
Blanco (01) | Negro (04)

**Peso (Kg)**  
0.12

**Montaje**  
empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**  
Cables de salida para conexión a la línea de alimentación.

**Notas**  
Disponibles accesorios técnicos y antideslumbramiento.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	450	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	8.1	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	750	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	8.1	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	55.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°	Corriente LED [mA]:	650

