



Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: QG02**

QG02: Ø 225 mm - warm white - DALI - UGR&lt;19

**Référence produit**

QG02: Ø 225 mm - warm white - DALI - UGR&lt;19

**Description technique**

Appareil rond, fixe, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3000K). Émission lumineuse UGR<19 L<3000 cd/m² idéale pour les lieux équipés d'écrans d'ordinateurs.

**Installation**

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

**Coloris**

Blanc/Aluminium (39)

**Poids (Kg)**

1.03

**Montage**

en saillie au plafond

**Câblage**

Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP44

Sur la partie visible  
du produit une fois installé**Données techniques**

|  |        |                                      |                                |
|--|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                   | 2604.0 | IRC:                                 | 90                             |
| W du système:                                    | 25.3   | Température de couleur [K]:          | 3000                           |
| Im source:                                       | 3100   | MacAdam Step:                        | 2                              |
| W source:  | 22     | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 102.92 | Code Lampe:                          | LED                            |
| Im en mode secours:                              | -      | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                              |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0.0    | Code ZVEI:                           | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 84     | Nombre de groupes optiques:          | 1                              |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 64°    | Control:                             | DALI-2                         |