


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QG39
QG39: Ø 225 mm - neutral white - DALI



Código producto

QG39: Ø 225 mm - neutral white - DALI

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.03

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	4399	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	36.7	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	5300	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	32	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	119.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar



Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m												
3												
	2	4	13	41	142	235	142	41	13	4	2	
2	3	9	27	100	281	422	281	100	27	9	3	
	7	19	58	143	258	323	258	143	58	19	7	
1	14	31	65	119	175	201	175	119	65	31	14	
	18	35	59	87	112	124	112	87	59	35	18	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					